

VEZELS BESTAANDE UIT SILICIUMCARBIDE (MET DIAMETER < 3 MM, LENGTE > 5 MM EN DIMENSIEVERHOUDING ≥ 3:1)

CAS 409-21-2 | EG 206-991-8



DANGER

H-ZINNEN

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H350 Kan kanker veroorzaken.

H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing.

H370 Veroorzaakt schade aan organen.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

P-ZINNEN

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P235 Koel bewaren.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-verlichtings-/...]apparatuur gebruiken.

P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:

P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

P304 NA INADEMING:

P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:

P308 Na (mogelijke) blootstelling:

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

P332 Bij huidirritatie:

P337 Bij aanhoudende oogirritatie:

P338 Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P352 Met veel water/... wassen.

P353 Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P370 In geval van brand:
P378 Blussen met ...
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIB).