

TETRAAMMINEPALLADIUM(2+) DINITRATE

CAS 13601-08-6 | EG 237-078-2



GEVAAR

H-ZINNEN

- H240** Ontploffingsgevaar bij verwarming.
- H272** Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H302** Schadelijk bij inslikken.
- H315** Veroorzaakt huidirritatie.
- H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H400** Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

- P210** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P220** Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
- P233** In goed gesloten verpakking bewaren.
- P234** Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P235** Koel bewaren.
- P240** Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
- P264** Na het werken met dit product ... grondig wassen.
- P270** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P272** Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P273** Voorkom lozing in het milieu.
- P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P321** Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
- P330** De mond spoelen.
- P338** Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
- P340** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P351** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- P352** Met veel water/... wassen.
- P362** Verontreinigde kleding uittrekken.
- P364** En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P372** Ontploffingsgevaar.
- P373** NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
- P378** Blussen met ...
- P380** Evacueren.
- P391** Gelekte/gemorste stof opruimen.

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P411 Bij maximaal ... °C/... °F bewaren.
P420 Gescheiden bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIB).