

VANADIUM OXIDE SULPHATE

CAS 27774-13-6 | EG 248-652-7



GEVAAR

H-ZINNEN

- H290** Kan bijtend zijn voor metalen.
- H301** Giftig bij inslikken.
- H302** Schadelijk bij inslikken.
- H314** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315** Veroorzaakt huidirritatie.
- H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H361** Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H372** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H411** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

- P233** In goed gesloten verpakking bewaren.
- P234** Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P260** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
- P264** Na het werken met dit product ... grondig wassen.
- P270** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P272** Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P273** Voorkom lozing in het milieu.
- P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P321** Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
- P330** De mond spoelen.
- P331** GEEN braken opwekken.
- P338** Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
- P340** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P351** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- P352** Met veel water/... wassen.
- P361** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- P362** Verontreinigde kleding uittrekken.
- P363** Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P364** En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P390** Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
- P391** Gelekte/gemorste stof opruimen.

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P406 In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIB).