

SODIUM 2-METHYLPROPAN-2-OLATE

CAS 865-48-5 | EG 212-741-9



GEVAAR

H-ZINNEN

- H228** Ontvlambare vaste stof.
- H251** Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
- H314** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-ZINNEN

- P210** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233** In goed gesloten verpakking bewaren.
- P235** Koel bewaren.
- P240** Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241** Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...]apparatuur gebruiken.
- P260** Stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel niet inademen.
- P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/sputnevel vermijden.
- P264** Na het werken met dit product ... grondig wassen.
- P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P321** Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
- P330** De mond spoelen.
- P331** GEEN braken opwekken.
- P338** Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
- P340** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P361** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- P363** Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P378** Blussen met ...
- P403** Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- P405** Achter slot bewaren.
- P407** Ruimte laten tussen stapels of pallets.
- P410** Tegen zonlicht beschermen.
- P413** Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ... °C bewaren.
- P420** Gescheiden bewaren.
- P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar ...