

TIGLIC ANHYDRIDE

CAS 14316-68-8 | EG 678-620-1



GEVAAR

H-ZINNEN

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P-ZINNEN

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

P330 De mond spoelen.

P331 GEEN braken opwekken.

P338 Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

P405 Achter slot bewaren.

P406 In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIB).