

TIN DIFLUORIDE

CAS 7783-47-3 | EG 231-999-3



DANGER

H-ZINNEN

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H300 Dodelijk bij inslikken.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301 NA INSLIKKEN:

P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:

P304 NA INADEMING:

P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

P330 De mond spoelen.

P331 GEEN braken opwekken.

P332 Bij huidirritatie:

P337 Bij aanhoudende oogirritatie:

P338 Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P352 Met veel water/... wassen.

P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken.

- P363** Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P364** En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P390** Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
- P391** Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P403** Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- P405** Achter slot bewaren.
- P406** In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
- P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIS).