VALERYL CHLORIDE

CAS 638-29-9 | EG 211-330-1



GEVAAR

H-ZINNEN

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H331 Giftig bij inademing.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product … grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
P330 De mond spoelen.
P331 GEEN braken opwekken.
P338 Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P353 Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P378 Blussen met …
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P406 In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar …