

VALERYL CHLORIDE

CAS 638-29-9 | EG 211-330-1



DANGER

H-ZINNEN

- H226** Ontvlambare vloeistof en damp.
- H290** Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H331** Giftig bij inademing.
- H412** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

- P210** Verijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233** In goed gesloten verpakking bewaren.
- P234** Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P235** Koel bewaren.
- P240** Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241** Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...]apparatuur gebruiken.
- P242** Vonkrij gereedschap gebruiken.
- P243** Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
- P260** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
- P264** Na het werken met dit product ... grondig wassen.
- P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273** Voorkom lozing in het milieu.
- P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301** NA INSLIKKEN:
- P302** BIJ CONTACT MET DE HUID:
- P303** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
- P304** NA INADEMING:
- P305** BIJ CONTACT MET DE OGEN:
- P321** Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
- P330** De mond spoelen.
- P331** GEEN braken opwekken.
- P338** Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
- P340** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P353** Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P361** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- P363** Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P370** In geval van brand:
- P378** Blussen met ...

P390 Gelekte/gemorst stof opnemen om materiële schade te vermijden.

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P406 In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (SDS).