# TRIMETHYLSILANE

CAS 993-07-7 | EG 213-603-0

## GEVAAR

#### H-ZINNEN

**H220** Zeer licht ontvlambaar gas.
**H224** Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
**H280** Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
**H315** Veroorzaakt huidirritatie.
**H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
**H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### P-ZINNEN

**P210** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
**P222** Blootstelling aan de lucht vermijden.
**P233** In goed gesloten verpakking bewaren.
**P235** Koel bewaren.
**P240** Opslag- en opvangreservoir aarden.
**P241** Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
**P242** Vonkvrij gereedschap gebruiken.
**P243** Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
**P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
**P264** Na het werken met dit product … grondig wassen.
**P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
**P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
**P321** Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
**P338** Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
**P340** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
**P351** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
**P352** Met veel water/… wassen.
**P353** Huid met water afspoelen [of afdouchen].
**P361** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
**P362** Verontreinigde kleding uittrekken.
**P364** En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
**P377** Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
**P378** Blussen met …
**P381** In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen.
**P403** Op een goed geventileerde plaats bewaren.
**P405** Achter slot bewaren.
**P410** Tegen zonlicht beschermen.
**P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar …