

[NO PUBLIC OR MEANINGFUL NAME IS AVAILABLE]

CAS 1449-71-4 | EG 693-355-1



GEVAAR

H-ZINNEN

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

P-ZINNEN

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P222 Blootstelling aan de lucht vermijden.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

P330 De mond spoelen.

P331 GEEN braken opwekken.

P338 Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P377 Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.

P381 In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen.

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P410 Tegen zonlicht beschermen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...