TRIETHYL PHOSPHITE

CAS 122-52-1 | EG 204-552-5



WAARSCHUWING

H-ZINNEN

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H320
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H371 Kan schade aan organen veroorzaken.
H402
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product … grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
P330 De mond spoelen.
P338 Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water/… wassen.
P353 Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P378 Blussen met …
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIB).