

SULFURIC ACID, COPPER(2+) SALT, BASIC

CAS 1332-14-5 | EG 215-568-7



GEVAAR

H-ZINNEN

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H370 Veroorzaakt schade aan organen.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

P330 De mond spoelen.

P331 GEEN braken opwekken.

P338 Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P352 Met veel water/... wassen.

P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

- P391** Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P403** Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- P405** Achter slot bewaren.
- P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIB).