

DIPICRYLAMINE, AMMONIUMZOUT

CAS 2844-92-0 | EG 220-639-0



GEVAAR

H-ZINNEN

H201 Ontplobbare stof; gevaar voor massa-explosie.

H300 Dodelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H330 Dodelijk bij inademing.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P230 Vochtig houden met...

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P250 Malen/schokken/wrijving/... vermijden.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket).

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

P330 De mond spoelen.

P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P352 Met veel water/... wassen.

P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P372 Ontploffingsgevaar.

P373 NIET blussen wanneer het vuur de ontplobbare stoffen bereikt.

P380 Evacueren.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P401 Overeenkomstig ... bewaren.

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIB).