[NO PUBLIC OR MEANINGFUL NAME IS AVAILABLE]

CAS 22024-52-8 | EG 686-092-9



GEVAAR

H-ZINNEN

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P222 Blootstelling aan de lucht vermijden.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product … grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
P330 De mond spoelen.
P331 GEEN braken opwekken.
P338 Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P352 Met veel water/… wassen.
P353 Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P377 Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
P378 Blussen met …
P381 In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen.
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Controleer altijd de actuele gegevens via het veiligheidsinformatieblad (VIB).